



CooVox U60

Hệ Thống Tổng đài IP

Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Lớn



Không phí bản quyền

Có tất cả tính năng của tổng đài

Thêm nhiều tính năng tiên tiến

Quản lý cuộc gọi trên Desktop

Tính bảo mật cao

Chính sách bảo mật tăng cường

Tường lửa

Phát hiện xâm nhập

Hỗ trợ lập trình

Dịch vụ sao lưu từ xa

Khôi phục hệ thống



Hệ thống tổng đài CooVox U60 là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp lên đến 200 máy nhánh và 80 cuộc gọi đồng thời. CooVox U60 hỗ trợ các Trung kế tiêu chuẩn như trung kế SIP cũng, trung kế tương tự PSTN (module FXO), và các máy trạm tương tự (module FXS), tổng số có thể lên tới 24 cổng.

Hệ thống tổng đài IP thông minh CooVox U60 được thiết kế và tối ưu hóa cho nhu cầu viễn thông của doanh nghiệp ngày nay, đặc biệt cho có công ty vừa và lớn có nhiều đường CO hoặc có nhiều điện thoại tương tự. CooVox U60 có khả năng mở rộng, tương thích, an toàn, đáng tin cậy và giá cả rất phải chăng mà không chỉ cung cấp các chức năng tổng đài truyền thống như Hệ thống trả lời tự động, thư thoại..., mà còn có nhiều tính năng tiên tiến như Máy nhánh từ xa, Kết nối văn phòng từ xa, Cầu hội nghị, Ghi âm cuộc gọi, Hồ sơ chi tiết cuộc gọi (CDR), Phân phối cuộc gọi tự động (ACD), Dịch vụ thư tín hợp nhất (thư thoại qua Email), và nhiều tính năng tiên tiến nữa.

Tính năng nổi bật:

- HD Voice Codec G.722 cho chất lượng âm thanh hoàn hảo
- Fax tới Email/Email tới Fax
- Voicemail tới Email
- Tích hợp cổng VGA để dễ dàng quản lý
- Cổng USB để mở rộng lưu trữ hoặc kết nối mạng 3G
- Phần cứng module Echo Cancellation để âm thanh mượt mà hơn

Cấu hình thiết bị:

Module	Cổng
2FXO	✓
2FXS	✓
FXOS	✓

Thông số kĩ thuật hệ thống

Tính năng cuộc gọi

Gọi lại
Chuyển tiếp cuộc gọi
Giữ cuộc gọi
Gọi phát thanh và Intercom
Neo cuộc gọi
Bắt cuộc gọi từ xa
Hàng đợi cuộc gọi
Ghi âm cuộc gọi
Định tuyến cuộc gọi
Chuyển cuộc gọi nhanh
Chuyển cuộc gọi có hỏi trước
Cuộc gọi chờ
Hiển thị số gọi đến
Quay số bằng tên
Nhạc chờ/Chuyển máy
Hội nghị 3 ba bên
Cuộc gọi hình

Tính năng tổng đài

Danh sách đen
BLF (Trường đèn báo bận)
CDR (Chi tiết cuộc gọi)
Phòng hội nghị (3 phòng)
Giám sát cuộc gọi
DID (Quay số vào trực tiếp)
DISA (Truy cập trực tiếp vào hệ thống)
Nhạc chuông đặc biệt
DND (Không làm phiền)
DNIS (Dịch vụ nhận dạng số được quay)
Mã tính năng
FOP (Bảng hiển thị hoạt động)
Theo dõi
IVR (Tương tác thoại tự động)
Mở rộng linh động
Lời thoại đa ngôn ngữ
Giao diện Web đa ngôn ngữ
Nhấn 1 nút để ghi âm
Danh bạ
Đăng ký điện thoại tự động
Thiết lập mã Pin
Tải tập tin ghi âm
Nhóm đồ chuông
Đăng ký SIP với giao thức UDP/TCP/TLS
Trung kế SIP
Skype
DID thông minh
Quay số nhanh
Nghe xen/nghe lén
SRTP (Giao thức truyền theo thời gian thực được bảo mật)
T.38 Fax (Pass-through)
Luật thời gian
Máy Fax ảo
Thư thoại & Thư thoại qua Email

Công suất hệ thống

80 Cuộc gọi đồng thời
Đăng ký lên tới 200 IP Phone/máy nhánh
Ghi âm: 200,000 phút (.gsm); 20,000 phút (.wav)
Thư thoại: 200,000 phút (.gsm); 20,000 phút (.wav)

Mã & Giao thức

Mã âm thanh: G.722/G.711-Ulaw/G.711-Alaw/
G.726/G.729/GSM/SPEEX
Mã hình ảnh: H.261/H.263/H.263+/H.264
Giao thức: SIP (RFC3261)/IAX2
DTMF: RFC2833/SIP INFO/In-Band

Tính năng mạng

Máy trạm DDNS
Máy chủ DHCP
IPv4/IPv6/IEEE802.1Q
IP Assignment (PPPoE/DHCP/Static)
SNMP v1/v2
TR069
Bảng định tuyến tĩnh
Sửa lỗi (Ping/Traceroute)
Máy trạm VPN (N2N/L2TP/PPTP/OpenVPN)
Máy chủ VPN (PPTP/L2TP/OpenVPN, Up to 10 Users)

Tính năng bảo mật

Từ chối đăng ký SIP DoS
Từ chối hủy bỏ mời DoS
Từ chối đăng nhập SSH DoS
Tường lửa

Đăng nhập

Đăng nhập tổng đài
Đăng nhập truy cập Web
Đăng nhập Debug tổng đài

Giao diện phần cứng

1 Cổng nguồn
1 Cổng tắc nguồn
2 Cổng Ethernet (10/100/1000Mbps)
1 Cổng VGA
2 Cổng Audio
2 Cổng USB
1 Khe cắm phần cứng Echo Cancellation (trên board)
1 Khe cắm module UMTS cho dữ liệu 3G (trên board)
24 Cổng tương tự (FXO/FXS)

Thông số kĩ thuật phần cứng

CPU: DualCore 1.86 GHz ATOM
SDRAM: DDR3 1GB
Lưu trữ: 32GB SSD
Nguồn đáp ứng: AC 100~240V, 50/60Hz, 1.5A max.

Môi trường

Nhiệt độ làm việc: 0°C ~40°C
Nhiệt độ lưu trữ: -20°C~55°C
Độ ẩm: 5~95% không sương

Đóng gói

Kích thước: 500 × 310 × 90mm
Trọng lượng/sản phẩm: 4.8kg

